

cleanfix



OrbiMac E

- Oszillierender Antrieb für starken mechanischen Reinigungseffekt – deutlich effektiver als reine Kreisbewegung.
- Optional mit Bürstenring – ideal für rauere Böden wie Beton.
- Mit nur 9,4 kg und dem Transportrad ist der OrbiMac CAS besonders leicht zu manövrieren und komfortabel zu transportieren.

Clean. Cleaner. Cleanfix.

OrbiMac E



Oszillierender Antrieb

Die Reinigungsbürste beziehungsweise der Treibteller und dessen Treibteller sind exzentrisch gelagert und werden mit 1600 Oszillationen pro Minute bewegt. Diese Bewegungen führen zu einzigartigen Reinigungsergebnissen.

Technische Daten

Gesamtleistung max.	230 V / 50 Hz
Arbeitsbreite	33 cm
Unterfahrhöhe	25 cm
Theor. Flächenleistung	990 m ² /h
Frischwassertank	4 l
Bürstendrehzahl (Oszillation)	1500 1/min
Bürstendruck	15 kg
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	9,4 kg
Abmessungen LxBxH	31 x 31 x 113 cm
Schutzklasse	I/IPX4
Schalldruckpegel	70 dBA

Sonderzubehör

190.056	Bodenreiniger, 1 l
190.057	Parkettreiniger, 0.5 l
718.059	Bürstenring
718.901.5	Pad weiss, Ø 33 cm (5 Stk.)
718.902.5	Pad rot, Ø 33 cm (5 Stk.)
718.900.5	Pad blau, Ø 33 cm (5 Stk.)
718.899.5	Pad grün, Ø 33 cm (5 Stk.)
718.905	Pad Queen-Bonnet Teppich (1 Stk.)
693.306.5	Pad Melamin, Ø33 cm (5 Stk.)
718.906	Pad Mikrofaser, Ø33 cm (1 Stk.)

Lieferumfang

	OrbiMac E	718.504VDE	718.507VDE
718.531	Transporthilfe		✓
718.530	Tank		✓
718.070	Treibteller	✓	✓
-	Polierpad weiss (1 Stk.)	✓	✓



718.504VDE
ohne Transporthilfe
ohne Tank



718.507VDE
mit Transporthilfe
mit Tank

